

Серия ECO KNCA

Компактен
размер

НОВ



Клас
охлаждане
A++
отопление
A+

SEER
7.8
*Модел 07

SCOP
4.4



НОВО
ВГРАДЕН
Wi-Fi



ТИХА
РАБОТА



GENERAL
FUJITSU GENERAL Ltd., Japan

Серия ECO KNC

Компактен
размер

Високо ефективна работа дори
при високи външни температури

Дори когато са монтирани в
климатични зони с високи
външни температури (до 50°C*),
системите охлаждат помещението
безпроблемно.

Клас
охлаждане
A++
отопление
A+


SEER
7.8
SCOP
4.4



Тишина и комфорт

20 dB(A)

В режим охлаждане



Външно тяло



WLAN
адаптер
(вграден)



Безжично
дистанционно
управление

Размери

Единица (мм)



Екстри

- Икономичен режим
- Мощен режим
- 10°C отопление
- Автоматична смяна на режима
- Настройка на клапите нагоре/надолу
- Автоматична скорост на вентилатора
- Автоматичен рестарт
- Таймер за сън
- Таймер програматор
- Седмичен таймер
- Филтър индикатор
- Безжичен LAN контрол
- Миеш се панел
- Blue Fin

Технически характеристики

Модел	Вътрешно тяло		ASHN07KNCA		ASHN09KNCA		ASHN12KNCA	
	Външно тяло		AONH07KNCA		AONH09KNCA		AONH12KNCA	
Захранващо напрежение			Монофазно, ~230 V, 50 Hz					
Мощност	Охлаждане	Номинално	kW	2.0	2.5	3.4		
		Мин.-Макс.		0.9-2.9	0.9-3.1	0.9-3.8		
	Отопление	Номинално		2.5	2.8	3.8		
		Мин.-Макс.		0.9-3.4	0.9-4.0	0.9-4.8		
Консумация	Охлаждане/Отопление		kW	0.50 / 0.58	0.74 / 0.70	1.05 / 1.02		
EER	Охлаждане		W/W	4.00	3.38	3.24		
COP	Отопление			4.31	4.00	3.73		
Проектен товар	Охлаждане/Отопление (-10°C)		kW	2.0 / 2.3	2.5 / 2.4	3.4 / 2.5		
SEER	Охлаждане		W/W	7.8	7.4	7.0		
SCOP	Отопление (Средно)			4.4	4.4	4.4		
Енергиен клас	Охлаждане			A++	A++	A++		
	Отопление (Средно)			A+	A+	A+		
Работен ток	Охлаждане/Отопление		A	6.5 / 9.0	6.5 / 9.0	6.5 / 9.0		
Годишна консумация	Охлаждане		kWh/a	90	118	170		
	Отопление			731	763	795		
Изсушаване			l/h	1.0	1.0	1.4		
Звуково налягане	Вътрешно (Охлаждане)	В/С/Н/Т	dB(A)	36 / 33 / 29 / 20	38 / 35 / 29 / 20	40 / 36 / 32 / 20		
	Вътрешно (Отопление)	В/С/Н/Т		38 / 33 / 30 / 22	38 / 33 / 30 / 22	39 / 35 / 31 / 22		
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		43 / 44	44 / 45	49 / 49		
Звукова мощност	Вътрешно (Охл./Отопл.)	Високо		51 / 52	53 / 52	55 / 53		
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		53 / 54	56 / 56	60 / 61		
Въздушен дебит	Вътрешно/Външно (Охл.)	Високо	m³/h	530 / 1,430	580 / 1,430	600 / 1,460		
	Вътрешно/Външно (Отопл.)	Високо		580 / 1,390	580 / 1,390	600 / 1,360		
Размери ВxШxД	Вътрешно		mm	270 x 784 x 222	270 x 784 x 222	270 x 784 x 222		
	Външно		mm	541 x 663 x 290	541 x 663 x 290	541 x 663 x 290		
Тегло	Вътрешно		kg	9	9	9		
	Външно		kg	22	22	24		
Тръбни връзки (течна/газова)			mm	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52		
Диаметър на дренажната тръба (вътр./вън.)				13.8 / 15 до 16.8	13.8 / 15 до 16.8	13.8 / 15 до 16.8		
Максимална дължина на тръбите (без дозареждане)			m	20 (15)	20 (15)	20 (15)		
Максимална денивелация				15	15	15		
Работен диапазон	Охлаждане		°CDB	-10 до 50	-10 до 50	-10 до 50		
	Отопление			-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24		
Хл. агент	Тип (Потенциал на глобално затопляне)			R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)		
	Количество		kg (CO2eq-T)	0.57 (0.385)	0.57 (0.385)	0.65 (0.439)		

Опции

Филтър със сребърни йони: UTR-FA16-5